



n°2 torrette; n°1 scala di risalita; n°1 pannello gioco tris; n°2 scivoli.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 98) in alluminio mandorlato, pannello protettivo in tubolare di acciaio zincato e verniciato. Dim. cm 100x76x170h; N°1 scala di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in alluminio mandorlato. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalo a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 455x275x360h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 150  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 2-8  
**ETÀ D'USO**

 3 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 7  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 800x625  
**SPAZIO MINIMO**

 mq 41  
**AREA IMPATTO**

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

