



Stazione calisthenics realizzata in acciaio zincato, dotata di elementi per l'esecuzione di trazioni e bandiere.

**Conforme alla Norma Europea EN 16630.** Struttura interamente realizzata con tubolari quadri sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. La composizione comprende:

- n. 1 barra orizzontale in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm
- n. 1 coppia di parallele sagomate in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm
- n. 1 bracciolo verticale per esercizi a bandiera in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm

Il prodotto è corredato da cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3, con serigrafia degli esercizi da eseguire. L'assemblaggio è previsto mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con copridado a norma in nylon colorato. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. La verniciatura avviene a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Gli attacchi in acciaio zincato consentono l'ancoraggio al suolo. **Disponibile nelle versioni:**

- **Tipo A (da INTERRARE):** con attacchi in acciaio zincato a caldo
- **Tipo B (FILO PAVIMENTO):** con attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare, mediante ancoraggi tipo "FISHER" o similari (non forniti in dotazione)

L'articolo viene fornito in kit di montaggio.



cm 270x192x242h  
**INGOMBRO MAX**



cm 120  
**ALTEZZA CADUTA**



2 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



4  
**NUMERO UTILIZZATORI**



cm 630x530  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 19  
**AREA IMPATTO**