



INDOOR 



**Fiancate** : l'armadio è costituito da due fiancate, ciascuna ricavata da un foglio di lamiera di mm. 1,2 di spessore, scantonato e piegato su 3 lati, anteriore, posteriore e superiore, con più ordini di pieghe per lato, in modo da formare un bordo a vista di mm 40. Le pieghe esterne verticali hanno spigoli arrotondati, con raggio da mm 8. Il bordo superiore delle fiancate, piegato su 3 ordini è reso solidale con i bordi verticali mediante puntatura a resistenza. Al bordo superiore sono applicati 2 inserti filettati M8 per il bloccaggio del cappello alle fiancate tramite viti T.C.E.I. 8MAX16. Nella parte bassa di ogni fiancata è posizionato un rinforzo a C alto mm 120, realizzato in lamiera di mm 1,2 di spessore, applicato mediante saldatura a punti per dare solidità alla fiancata nella parte dove si aggancia alla base. Il rinforzo della fiancata è sagomato a Cm e diante 4 ordini di pieghe e in corrispondenza, presenta delle asole verticali atte a ricevere i ganci della base. Sui due lati verticali (anteriore e posteriore) sono ricavate, direttamente dallo sviluppo del foglio di lamiera le cremagliere per la regolazione dei piani. Le cremagliere sono realizzate con asole 16x4 a passo costante di mm 50 per tutta l'altezza della fiancata. Questo consente di spostare i ripiani con il semplice spostamento dei reggipiani, con la possibilità di posizionare i Doxier in altezza.

**KIT di livellamento (accessorio)** : il bordo di rinforzo a C, saldato nella parte bassa delle fiancate, porta al suo interno un piedino di livellamento, azionabile dall'interno dell'armadio tramite cacciavite, quando l'armadio è in posizione verticale.

**Piano di Base** : altezza complessiva di mm 120, realizzato con lamiera da mm.1,2 di spessore e ripiegato, nella parte anteriore, con 5 ordini di pieghe a formare uno scalino di mm 15 per la battuta delle due ante. Codesto scalino nella parte centrale, presenta dei fori per accogliere l'asta serratura e i paracolpi di gomma che attutisce ed ammortizza la chiusura delle ante battenti. Il piano di base, nella parte posteriore è ripiegato su 3 ordini formando l'elemento di base alto mm 120 ed è dotato di fori per il fissaggio delle pareti di fondo per mezzo di viti autofilettanti. Sui lati corti, profondi cm 50 sono applicate due testate ricavate da lamiera di spessore mm 1,2 piegate su tutti e quattro i lati con un solo ordine di piega. Le estremità delle testate terminano con due coppie di ganci bugnati per aumentare resistenza, il tutto per l'unione della base con le asole predisposte sulle fiancate.

**Piano di copertura (cappello)** : ricavato da un unico foglio di lamiera di spessore mm 1,2, ha un bordo anteriore a vista di mm.40, realizzato con 4 ordini di pieghe sul lato anteriore e 3 ordini di pieghe sul lato posteriore. Le pieghe della parte anteriore formano uno scalino di mm 13 per la battuta delle due ante. Codesto scalino nella parte centrale, presenta un'asola per accogliere l'estremità dell'asta serratura e un foro da paracolpi di gomma che attutisce ed ammortizza la chiusura delle ante battenti. Nella parte posteriore del cappello vi sono i fori per il fissaggio delle pareti di fondo per mezzo di viti autofilettanti. I lati corti del cappello sono ripiegati con 2 ordini di piega e recano 2 fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate.

**Ante a battente incernierate** : l'armadio è chiuso da due ante incernierate su base e cappello eapribili a 95° con cerniere interna non a vista, su perni di diametro 6,5. Gli sportelli sono ricavati da un foglio di lamiera dello spessore di mm 1,2. I lati sono ripiegati con 3 ordini di pieghe che generano un bordo di mm 30. Ogni porta è corredata di un canotto di rinforzo saldato con punti elettrici ravvicinati. La chiusura in verticale è costituita da due aste in acciaio collegate con la serratura ed al centro con cifratura a doppia mappa. Sul bordo verticale dell'anta di sinistra è ricavato un gradino di battuta, su tutta la sua lunghezza.

**Parete di fondo (schienale)** : costituita da due elementi in lamiera avente uno spessore mm 1,2,rispettivamente destro e sinistro ripiegati con 2 ordini di pieghe sui quattro lati, con il lato inferiore realizzato con piega salvamani. I due elementi sono predisposti di fori necessari per il fissaggio mediante viti autofilettanti elettrozincate 4,8x9,5. Lo schienale rifinisce a perfetta regola d'arte anche la parte posteriore in modo da poter utilizzare l'armadio come centro stanza o parete divisoria.

**Ripiani** : l'armadio è provvisto di 4 ripiani ricavati da un unico foglio di lamiera da mm 0,8 di spessore e ripiegati sui quattro lati su tre ordini di pieghe in modo da formare un bordo a vista alto mm 30. I ripiani sono regolabili in altezza mediante ganci zincati inserite nelle cremagliere dei fianchi. I ripiani sono predisposti per il contenimento delle cartelle sospese con interasse 33 cm.

 100x50x200H  
**DIMENSIONI**

 100 KG  
**PESO TOTALE**