



Altalena giochi parco giochi Kenya 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7x7, una trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 4x8 verniciata a forno a 180°. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo. Varianti Codici Articolo Fornitore su Mepa: - Altalena Kenya 2 posti sedili gabbia: 856GA - Altalena Kenya 2 posti sedili orsetto: 856DA - Altalena Kenya 2 posti sedili piano/gabbia: 856PGA - Altalena Kenya 2 posti sedili piano/orsetto: 856PDA - Altalena Kenya 2 posti sedili gabbia/orsetto: 856GDA

 cm 300x190x230h
INGOMBRO MAX

 cm 120
ALTEZZA CADUTA

 3-8 anni
ETÀ D'USO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO


 cm 565x750
SPAZIO MINIMO

 mq 21,00
AREA IMPATTO

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry



Opzione sedute / Swing seat options

options

