Palestrina Makalu

Codice: **966A**



N°1 arrampicata orizzontale; N°1 percorso curvo; N°1 arrampicata di equilibrio; N°3 pedane di partenza/arrivo; N°3 tiranti stabilizzatori.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Struttura realizzata con montanti in tubo tondo sez. Ø 89 mm in acciaio elettrozincato e verniciato e polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 arrampicata orizzontale con anelli in fune armata e presa antiscivolo collegati a sopporto orizzontale in tubolare sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°1 percorso curvo su basi circolari in polietilene PEHD e presa in fune armata e bloccacorda in nylon colorato, entrambi, assemblati su tubolare sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°1 arrampicata di equilibrio formata da supporto in tubo tondo di acciaio Ø 48 mm e n°5 funi in corda armata e nodi in plastica; N°3 pedane di partenza/arrivo in polietilene PEHD. La struttura è completata da N°3 tiranti stabilizzatori in tubo tondo Ø 40 mm in acciaio elettrozincato e verniciato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.

cm 590x525x280h
INGOMBRO MAX

cm 140
ALTEZZA CADUTA

anni 3-12
ETÀ D'USO

h 5
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

6
NUMERO UTILIZZATORI

cm 800x800
SPAZIO MINIMO

m² 46
AREA IMPATTO

Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

