Flessione delle Braccia 2

Codice: **2128A**



n°3 montanti; n°2 barre orizzontali.

STAZIONE CON ATTREZZO. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 3 montanti verticali della sez. cm 9 x 9, collegati consecutivamente, a n° 2 barre orizzontali realizzate con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sez. Ø 4 cm. La stazione è munita di **cartello (opzionale) art. 2148** cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 sul quale vi è serigrafato l'esercizio, con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni; il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sez. cm 7 x 7 ed altezza cm 250 da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

cm 267x9x70h
DIMENSIONI

cm 567x309
SPAZIO MINIMO

cm 70
ALTEZZA CADUTA

kg 7
PESO TOTALE

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

Planimetria / Planimetry