

INDOOR 

**Fiancate** : l'armadio è costituito da due fiancate, ciascuna ricavata da un foglio di lamiera di mm. 30/10 di spessore, scantonato e piegato sui quattro lati, con più ordini di pieghe per lato, in modo da formare un bordo anteriore e posteriore a vista di mm 50. Le pieghe esterne verticali hanno spigoli arrotondati, il tutto saldato a filo continuo. Il fianco sinistro presenta, nella parte anteriore del lato lungo, delle asole per l'alloggiamento dei cinque naselli della serratura e forma un profilo continuo antistrappo. Sul bordo inferiore sono applicati 2 inserti filettati M10 per inserimento n. 2 piedini regolabili dim. 10MAx40, azionabile dall'interno dell'armadio tramite chiave.

**Piano di Base** : realizzata con lamiera da mm 30/10 di spessore e ripiegata, nella parte anteriore, con tre ordini di pieghe, un bordo a vista mm 80 e uno scalino di mm 20 per la battuta dell' anta. Il lato posteriore è ripiegato su due ordini e dotato di fori per il fissaggio delle pareti di fondo, mediante bulloni 10MAx20. I lati corti sono ripiegati con un ordine di piega e presentano dei fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate, mediante bulloni 10MAx20, da rendere impossibile manomissioni dall'esterno.

**Piano di copertura (cappello)** ricavato da un unico foglio di lamiera spesso mm 30/10, presenta un bordo a vista anteriore e posteriore di mm 50, realizzato con tre ordini di pieghe sul lato anteriore, in modo da formare uno scalino di mm 20 per la battuta dell'anta e due ordini di pieghe sul lato posteriore, ove presenta dei fori per il fissaggio della parete di fondo. I lati corti sono ripiegati con un ordine di piega e presentano dei fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate, mediante bulloni 10 MAx20, ciò rende impossibile manomissioni dall'esterno.

**Anta battente incernierate** : l'armadio è chiuso da un'anta cieca con un'apertura a 105° e ruota su cerniere interne non a vista, applicate tramite saldatura a filo con l'interposizione sulla base di rondella in ottone che garantisce una perfetta rotazione. Le cerniere sono posizionate in modo tale da non poter essere attaccate da tentativi di scasso con attrezzi a taglio. L'anta dotata di un corpo serratura a triplice espansione, è ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 30/10, i cui lati lunghi sono ripiegati con due ordini di pieghe e sul lato dei cardini, forma un profilo continuo antistrappo. Ogni porta è corredata di due rinforzi saldati a filo sia nella parte superiore che nella parte inferiore.

**PIASTRA AL MANGANESE: (OPTIONAL)** piastra di protezione antitrapano al manganese avente dimensioni 130x188 mm e spessore di 2 mm, a protezione della serratura e dei movimenti.

**Parete di fondo (schienale)** : costituita da un unico elemento, ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 30/10, con un ordine di pieghe sui quattro lati e predisposta con dei fori necessari per il fissaggio alle fiancate, al cappello e alla base, mediante bulloni 10 MAx20, da rendere impossibile manomissioni dall'esterno. Doppio/Fondo Base : La base è dotata di doppio fondo che coprono il vano della base, costituito da un unico elemento, ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 8-/10 su più ordini di piega.

**Doppio/Fondo Fianco** : l'armadio è costituito da due pannelli laterali, ciascuno dei quali ricavati da un foglio di lamiera di mm. 0,8 di spessore, i lati lunghi sono pressopiegati, con più ordini di pieghe. Per tutta la lunghezza del pannello vi sono delle asole 16x4 a passo costante di mm. 50 per lo spostamento dei piani in altezza.

**Doppio/Fondo Anta** : L'anta è dotata di doppio fondo alla pareti che coprono la serratura ed i congegni di chiusura, costituito da un unico elemento, ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 8/10 su più ordini di piega.

**Ripiani** : l'armadio è provvisto di 3 ripiani ricavati da un unico foglio di lamiera da mm0,8 di spessore e ripiegati sui quattro lati su tre ordini di pieghe in modo da formare un bordo a vista alto mm 30. I ripiani sono regolabili in altezza mediante ganci zincati inserite nelle cremagliere ricavate nei doppi fondi laterali dei fianchi. Sono predisposti per il contenimento delle cartelle sospese con interasse 33 cm.

 75X50X175H  
**LUNGHEZZA MAX** 175 KG  
**PESO TOTALE**