



## Tai Chi Spinner

Codice: 269A



Stazione Tai Chi in acciaio zincato con elementi per mobilità inclusiva.

Conforme alla Norma Europea EN 16630 Struttura principale realizzata in tubolare quadro da mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. Composizione:

- n. 2 telai di sostegno in tubolare Ø 40 mm zincato e verniciato
- dispositivi circolari in HPL spessore mm 5
- n. 2 dischi in polietilene Ø 750 mm con impugnatura in nylon per facilitare il movimento di rotazione

L'attrezzo è progettato per essere accessibile anche a utilizzatori in carrozzina. **Dotazioni:** Cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3, con serigrafia dell'esercizio da eseguire. **Assemblaggio:** Bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, completi di copridado in nylon colorato a norma. I pali sono forniti con tappi copripalo in polietilene. **Finitura:** Verniciatura a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. **Ancoraggio al suolo:** 

- Tipo A Da interrare: con attacchi in acciaio zincato a caldo
- Tipo B Filo pavimento: con attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare mediante ancoraggi tipo "FISHER" o equivalenti (non inclusi)

Fornitura: L'articolo è consegnato in kit di montaggio.













