



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata in acciaio elettrozincato e alluminio mandrolato. Elenco componenti: N° 1 struttura portante in tubolare d'acciaio zincato sez. rettangolare mm 40x30 completo di pianale di appoggio in alluminio mandrolato spessore 30/10. N° 1 montante centrale in tubo tondo di acciaio zincato completo di copripalo in polietilene PEHD. N° 4 maniglioni sagomati in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliesteri con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi per l'ancoraggio al suolo.

 cm Ø124,5x84h
INGOMBRO MAX

 cm 18
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 4
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 525x550
SPAZIO MINIMO

 mq 25
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

