



n°2 torrette; n°1 scala di risalita; n°1 scivolo; n°1 parete con rete di corda; n°1 spalliera svedese.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 1 torretta con montanti in legno sez. mm 70 x 70 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL, spess.mm 5 dai colori vivaci, pantografati e con spigoli arrotondati, completa di pedana in multistrato di legno filmato (carply). Dim. cm 70 x 70 x 250h; N°1 torretta con montanti in legno sez. mm 70 x 70 munita di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL, spess. mm 5, dai colori vivaci, pantografati e con spigoli arrotondati, completa di pedana in multistrato di legno filmato (carply). Dim. cm 70x70x153h; N° 1 scaletta di risalita in tubolare di acciaio elettrozincato e verniciato diametro Ø mm 30 e tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL, completa di gradini in polietilene PEHD spessore mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati; N° 1 scivolo in vetroresina, realizzato con vari strati di resina ad alta densità; N°1 spalliera svedese composta da pioli in legno esotico Ø mm 30; N°1 sartia in corda armata e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno a 180°C.

 cm 355x250x250h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 150  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 3-8  
**ETÀ D'USO**

 5 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 6  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 650x600  
**SPAZIO MINIMO**

 mq 33,00  
**AREA IMPATTO**

 Certificato EN 1176

## Planimetria / Planimetry

