Cyclette Gambe

Codice: **1657**



Attrezzo per l’esercizio aerobico, utilizzato sia per il riscaldamento muscolare sia per il consumo calorie.

Conforme alle Norme Europee EN 16630 dall’Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o a staffe da interramento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Seduta in polietilene (HDPE) bicolore di spessore 19 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV. Superfice martellata antiscivolo; Maniglie diametro 30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Tamponi antivibranti di fine corsa in gomma con prigioniero filettato M10; Protezione carter volano in polietilene (HDPE) monocolore di spessore 14 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV; Chiusura carter volano mediante lastra INOX 304 sp. 1 mm; Rotazione dei dischi mediante albero scanalato su cuscinetti a sfera diam. 48 mm in acciaio stagno all’acqua; Seduta regolabile in 4 posizioni tramite pomello situato a lato del sedile. Scorrimento mediante guide in alluminio sez. 60x40 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio inox e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in tecnopolimero. Processo di verniciatura attrezzi fitness: sabbiatura, primer protettivo e plastificazione in RILSAN grigio e nero tramite immersione. Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura e verniciatura a polvere RAL 9005.

cm 1530x560x1100
INGOMBRO MAX

< 1m
ALTEZZA CADUTA


1
NUMERO UTILIZZATORI

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

cm 460x360
SPAZIO MINIMO

m² 0,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry



DELUCARREDI - di De Luca Salvatore - Viale dell'Acquario 9 • 80014 Giugliano (NA) - Italia • Cell. (+39) 3406823350 • info@delucarredi.it • www.delucarredi.it