



N°3 torrette; N° 1 tunnel; N°1 scaletta; N°1 ponte; N° 1 pertica; N° 1 ragnatela; N°1 scivolo; N°1 pannello Time; N°1 pannello Labirinto.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato e pannelli polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°2 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 89 mm, munita di pedana (altezza caduta cm 150) composta da telaio in tubolare di acciaio zincato e piano di gioco in alluminio mandrolato 30/10, tetto decorativo realizzato con falde in polietilene assemblate ai montanti mediante attacchi in tubolari di acciaio, pannelli protettivi e panchette in polietilene. Dim. cm 100x100x355h; N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 89 mm, munita di pedana (altezza caduta cm 150) composta da telaio in tubolare di acciaio zincato e piano di gioco in alluminio mandrolato 30/10, pannelli protettivi e panchetta in polietilene. Dim. cm 100x100x248h; N° 1 tunnel in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alle due torri con pannelli in polietilene; N°1 scaletta curva realizzata con tubo tondo di acciaio Ø 50 mm; N°1 ponte orizzontale con passamano in tubolare Ø 50 mm sponde laterali in fune armata e camminamento con pannelli in polietilene su supporto in tubolare di acciaio zincato Ø 50 mm; N° 1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm; N° 1 ragnatela in fune armata collegata al telaio in tubo tondo di acciaio zincato Ø 50 mm da speciali bloccacorda in nylon colorato; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco time completamente in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco labirinto completamente in polietilene. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliesteri con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 535x740x355h
INGOMBRO MAX

 cm 185
ALTEZZA CADUTA

 3-12 anni
ETÀ D'USO

 h 8
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 3-12
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 850x1150
SPAZIO MINIMO

 m² 74
AREA IMPATTO
Planimetria / Planimetry

 **Gioco inclusivo**

 **Certificato EN-1176**

