Armadio di Sicurezza

Codice: **S100D**

INDOOR ☐

Fiancate : l’armadio è costituito da due fiancate, ciascuna ricavata da un foglio di lamiera di mm. 30/10 di spessore, scantonato e piegato sui quattro lati, con più ordini di pieghe per lato, in modo da formare un bordo anteriore e posteriore a vista di mm 50.Le pieghe esterne verticali hanno spigoli arrotondati, il tutto saldato a filo continuo. Sul bordo inferiore sono applicati 2 inserti filettati M10 per inserimento n. 2 piedini regolabili dim. 10MAx40, azionabile dall’interno dell’armadio tramite chiave.

Piano di Base : realizzata con lamiera da mm 30/10 di spessore e ripiegata, nella parte anteriore, con tre ordini di pieghe, un bordo a vista mm 80 e uno scalino di mm 20 per la battuta delle ante. Il lato posteriore è ripiegato su due ordini e dotato di fori per il fissaggio delle pareti di fondo, mediante bulloni 10MAx20. I lati corti sono ripiegati con un ordine di piega e presentano dei fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate, mediante bulloni 10MAx20, da rende impossibile manomissioni dall'esterno.

Piano di copertura (cappello) : ricavato da un unico foglio di lamiera spesso mm 30/10, presenta un bordo a vista anteriore e posteriore di mm 50, realizzato con tre ordini di pieghe sul lato anteriore, in modo da formano uno scalino di mm 20 per la battuta delle ante e due ordini di pieghe sul lato posteriore, ove presenta dei fori per il fissaggio della parete di fondo. I lati corti sono ripiegati con un ordine di piega e presentano dei fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate, mediante bulloni 10 MAx20, ciò rende impossibile manomissioni dall'esterno.

Ante battenti incernierate : l’armadio è chiuso da due ante con un’apertura a 105° e ruota su cerniere interne non a vista, applicate tramite saldatura a filo con l'interposizione sulla base di rondella in ottone che garantisce una perfetta rotazione. Le cerniere sono posizionate in modo tale da non poter essere attaccate da tentativi di scasso con attrezzi da taglio. L’anta DX ricavata da lamiera dello spessore di mm 30/10, i suoi lati lunghi sono ripiegati con più ordini di pieghe e forma un profilo continuo antistrappo sul lato dei cardini; dotata di un corpo serratura a tripliceespansione. L’anta SX ricavata da lamiera dello spessore di mm 30/10, i sui lati lunghi sono ripiegati con più ordini di pieghe da formare un profilo continuo antistrappo sul lato dei cardini e l’altro lato la battuta dell’anta destra. Ogni porta è corredata di due di rinforzi saldati a filo sia nella parte superiore che nella parte inferiore.

PIASTRA AL MANGANESE: (OPTIONAL) piastra di protezione antitrapano al manganese avente dimensioni183x305 mm e spessore di 2 mm, a protezione della serratura e dei movimenti.

Parete di fondo (schienale) : costituita da un unico elemento, ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 30/10, con un ordine di pieghe sui quattro lati e predisposta con dei fori necessari per ilfissaggio alle fiancate, al cappello e alla base, mediante bulloni 10 MAx20, da rendere impossibile manomis sioni dall'esterno.

Doppio/Fondo Base : La base è dotata di doppio fondo che coprono il vano della base, costituito da un unico elemento, ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 8/10 su più ordini di piega. **Doppio/Fondo Fianco** : l’armadio è costituito da due pannelli laterali, ciascuno dei quali ricavati da un foglio di lamiera di mm. 0,8 di spessore, i lati lunghi sono pressopiegati, con più ordini di pieghe. Per tutta la lunghezza del pannello vi sono delle asole 16x4 a passo costante di mm. 50 per lo spostamento dei piani in altezza.

Doppio/Fondo Anta : L'anta è dotata di doppio fondo alla pareti che coprono la serratura ed i congegni di chiusura, costituito da un unico elemento, ricavata da un foglio di lamiera dello spessore di mm 8/10 su più ordini di piega.

Ripiani : l’armadio è provvisto di 4 ripiani ricavati da un unico foglio di lamiera da mm 0,8 di spessore e ripiegati sui quattro lati su tre ordini di pieghe in modo da formare un bordo a vista alto mm 30. I ripiani sono regolabili in altezza mediante ganci zincati inserite nelle cremagliere ricavate nei doppi fondi laterali dei fianchi. Sono predisposti per il contenimento delle cartelle sospese con interasse 33 cm.

100X50X200H
DIMENSIONI

244 KG
PESO TOTALE