Villaggio Saragozza

Codice: **826ASP**

n°2 torrette con tetto; n°1 ponte oscillante; n°1 scala di risalita; n°1 scivolo.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi in polietilene PEHD spessore cm 1 pantografato e con spigoli arrotondati. Dim. cm 100 x 100 x 315h. N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi in polietilene PEHD spessore cm 1 pantografato e con spigoli arrotondati. Dim. cm 100 x 100 x 271h. N° 1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N° 1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

cm 485x351x315h
INGOMBRO MAX

cm 134
ALTEZZA CADUTA

anni 3-12
ETÀ D'USO

2,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

10
NUMERO UTILIZZATORI

cm 775x700
SPAZIO MINIMO

mq 43,00
AREA IMPATTO

Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry



Opzione scivoli /

VETRORESINA (SF)

INOX (SS)

TUNNEL (ST)

DELUCARREDI - di De Luca Salvatore - Viale dell'Acquario 9 • 80014 Giugliano (NA) - Italia • Cell. (+39) 3406823350 • info@delucarredi.it • www.delucarredi.it